

## MT0221

# 高頻-感應扣-大水滴



# ■特色

- ●門禁管制感應扣,可加鑰匙圈
- ●門禁/考勤管制
- ●會員管理
- ●堅固耐用且防塵
- ●簡潔又時尚
- 可客製化將公司商標印製於金屬部分・ 打造公司形象整體規劃

### ■產品說明

#### ●門禁考勤應用

目前RFID應用在門禁系統上已相當普遍。常見門禁系統設備有感應讀卡機(單機型與連線型)搭配非接觸式感應卡或鑰匙圈,來判別身份並配合電磁鎖使用,以便管制人員進出,可做門禁或保全防盜主機設定/解除,住戶可持一卡即可通行無阻。紀錄監控及查詢人員進出資料,並列表存檔,同時達到考勤的功能。

#### ●電梯管理應用

RFID能應用在電力安全與電梯門禁管理系統。



#### 雷射雕刻範例

# ■產品規格

頻  率	13.56 MHz
讀取距離	約 3~5 cm
測試機台	PRH578
尺吋	35 x 39 x 6.1 mm(L x W x H)
重量	12.4g
材質	ABS
鉤鍊重量	8g
鉤鍊材質	鋼、鐵、鋅合金
顏 色	灰
防水等級	IP66
工作溫度	-20°C ~ +60°C
儲存溫度	0°C ~ +30°C
製程	超音波
包裝方式	50 個 / 盒
	20 盒 / 箱
ISO 標準	ISO 14443A
	ISO 15693
可用 IC	MSR3200
	I-Code SLI
	I-Code SLI-S
	I-Code EPC
	EM4233
	ST LRI2K
	TI Tag-it HF-I Standard
	Mifare S50
	Mifare S50 UID 7 Byte
	Mifare S70
	Mifare Ultralight
	Mifare desfire
	Mifare desfire2K
	Mifare desfire8K
	Mifare plus