

AR-101-PBI-L

# 非接觸紅外線開關



觸發中



待機中

## ■ 特色

- 兩用式按鈕適用於各種通行門作為開門按鈕使用，也可安裝電梯內作為電梯樓層按鈕
- 感應距離可自行調節，範圍為0.5cm到8cm
- 各種面板供選購  
不鏽鋼修飾面板，以及不同面板設計：  
窄邊、美規、歐規
- 兩用型按鈕  
適用於開門按鈕與電梯樓層按鈕使用
- 嵌入式設計雙LED指示  
**綠色LED**：有效卡 / 待機狀態  
**紅色LED**：無效卡 / 警報狀態□



在未送電時AR-101-PBI-L  
仍可使用按壓的方式(物理開關)來開門

## ■ 產品規格

按鈕尺寸	39(H) x 39(W) x 29(D) mm
面板尺寸	不鏽鋼修飾面板(美規窄版) 108(H) x 41(W) x 2(D)
	不鏽鋼修飾面板(美規寬版) 122(H) x 72(W) x 2(D)
	不鏽鋼修飾面板(歐規) 86(H) x 86(W) x 2(D)
工作電壓	DC 9~24V
消耗電流	DC 12V 待機: 30mA / 工作: 75mA
接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A
輸出接點	1 Form C (1A / VAC/VDC 30V)

## ■ 排線說明

線色功能	說明
1 LED R	紅色LED負極
2 LED G	綠色LED負極
3 N.C.	DC 24 / 1A
4 COM	DC 24 / 1A
5 N.O.	DC 24 / 1A
6 +	DC 9-24
7 -	DC 0V