

AR-331-H

細長型金屬感應讀頭

細長型機身設計的網路型機種，最適於空間狹窄處安裝使用，搭配金屬外框強化本機防破壞功能

● 多種感應頻率

125KHz:支援EM

13.56MHz:支援Mifare、NFC虛擬卡號

DESFire卡(世界加密等級EAL4+)

● 可選金屬外框，加強防破壞功能

選擇金屬外框可強化其堅固性，

加強碰撞保護以降低損壞情形



■ 特色

- 125kHz 或13.56MHz 門禁控制器，內建硬體看門狗防當機，萬年曆功能
- 支援加密通訊SSC (Soyal Security Communication)
- 警戒 / 強迫開門警報 / 逾時關門警報
- 求援密碼 & 反脅迫輸出
- 多種輸出點：門鎖輸出 (0.1-600 秒，切換模式) & 警報輸出(1-600 秒)
- 支援1.5門，提供1.5門一進一出功能
- 通行門組(最多254組)，通行時段(最多11組，連接多門控制器時升級為63組)
- 門禁控制器、電梯控制、考勤、薪資計算、SCADA：圖控&遠端控制
- 單機 / 連線型 / 支援串聯可擴展架構
- 線上韌體更新
- 內建門鈴功能，可使用#按鍵
- 多種通行模式
- 靜音操作模式：開門按鈕靜音&全靜音
- 自動開門時段：內建2組，連接多門控制器時升級為63組
- 假日時段(最多120天)可做為薪資計算與自動開門設定自動上鎖以防尾隨

■ 產品規格

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A ·DESFire 客製化 ·ISO15693 ·FeliCa™ ·NFC
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7cm	1-3cm
消耗功率	<5W	
通訊介面	RS-485/9600 bps(N,8,1)	
Ethernet	None/ AR-727CM (Option)	
串列通訊輸出	TTL*1(4800)	
DI輸入(點)	1個開門按鈕/1個門位偵測	
使用環境	-20°C to 65°C	
繼電器輸出	電鎖繼電器 · ONOFF 0.1-600秒	
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖 /數位繼電器訊號	
防破壞開關	微動開關(Form C)	
警報動作時間	連動輸出 · 1-600Sec.	
使用人數	M4 / M8 : 3,000 M6 : 65,000	
進出記錄	1,500	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes	
樓層管制	樓層32層 · 使用者3,000人	
時段管制	11	
工作電壓	12VDC	
狀態指示	2組LED+1組蜂鳴器	
萬年曆	Yes	
按鍵材質	*觸碰式背光面板	
外殼材質	PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)	
顏色	金屬銀	
產品尺寸(mm)	158(L) X 55(W) X 30(H)	
重量(g)	211±10(鋅合金外框)/105±10(PC外框)	
防塵防水等級	IP56	