

## AR-723-H/U

# 輕巧型門禁控制器/讀頭

- 可單機可聯網(加密型通訊)多種工作模式
- 具備免按鍵快速增刪卡片功能
- 可外接維根(WG)按鍵板直接修改參數
- 可選擇125KHz & 13.56MH(EAL4+)機型



## ■ 產品規格

### AR-723-H(控制器)

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	·EM Standard ·Indala Prox —客製化	·ISO14443A ·ISO15693 ·ISO7816 ·FeliCa™ —客製化
感應距離	5-12cm	2-5cm
消耗功率	<1W	
通訊介面	RS-485 / 9600 bps(N,8,1)	
Ethernet	No	
串列通訊輸出	TTL(Output : 4800bps,N,8,1)	
工作電壓	9-24VDC	
使用環境	-20°C to 65°C	
電鎖繼電器時間	ON/OFF · 0.1-600 Sec.	
警報器動作時間	連動輸出 · 1-600Sec.	
使用人數	1,024	
進出紀錄	1,200	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes(限M4 / M8)	
樓層管制	樓層32層 · 使用者1,024人	
萬年曆	Yes	
狀態顯示	1組雙色LED+1組蜂器	
DI輸入(點)	開門按鈕 / 門位偵測	
時段管制	11組 / 63組(需接多門連網控制器)	
外殼材質	ABS	
顏色	標準:黑/灰/銀 選購:白/藍/綠/黃/橘/紅	
外型尺寸(mm)	81(L)X43(W)X18(H)	
重量(g)	125kHz : 40±5 / 13.56MHz : 60±5	

## ■ 特色

- 多重安全防護功能  
內建看門狗功能 · 自我偵測防止當機
- 可外接唯根按鍵板 · 作功能設定
- 具MASTER CARD 功能  
增/刪卡操作方便
- 支援數位序列開門訊號  
提升管控的安全性
- 有AR-721RB數位繼電器  
支援延遲時間設定0、3、6、9秒

### AR-723-U(WG讀頭)

感應頻率	125kHz	13.56Mhz
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A 客製化 ·ISO15693 · NFC ·ISO7816
感應距離	5-12cm	2-5cm
讀寫功能	Read Only	Read/Write
工作電壓	9-24VDC	
消耗功率	<1W	
通訊介面	Wiegand · ASYNC · ABA-II(客製化)	
使用環境	-20°C to 65°C	
防塵防水等級	IP56	
外型尺寸(mm)	81(L) X 43(W) X 18(H)	
重量(g)	40±5	