

AR-723-U (WG讀頭)

感應式迷你讀頭



■ 特色

- **多重安全防護功能**
內建看門狗功能，自我偵測防止當機
- **可外接唯根按鍵板，作功能設定**
- **具MASTER CARD 功能**
增/刪卡操作方便
- **支援數位序列開門訊號**
提升管控的安全性
- **有AR-721RB數位繼電器**
支援延遲時間設定0、3、6、9秒
- **適合安裝於室內及室外**
防水等級IP68,適合安裝於室內及室外
- **多種感應頻率**
提供125kHz或13.56MHZ兩種頻率供選擇，可輸出唯根及ABA等訊號，因應控制器作調整

■ 產品規格

感應頻率	125kHz	13.56Mhz
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A 客製化 -ISO15693 · NFC -ISO7816
感應距離	5-12cm	2-5cm
讀寫功能	Read Only	Read/Write
工作電壓	9-24VDC	
消耗功率	<1W	
通訊介面	Wiegand · ASYNC · ABA-II(客製化)	
使用環境	-20 °C to 65 °C	
防塵防水等級	IP56	
外型尺寸(mm)	81(L) X 43(W) X 18(H)	
重量(g)	40±5	