TOPETAG

MT0223

高頻-感應扣-長方形

■特色

- 門禁管制感應扣，可加鑰匙圈
- 門禁/考勤管制
- 會員管理
- 堅固耐用且防塵
- 簡潔又時尚

■產品說明

●門禁考勤應用

目前RFID應用在門禁系統上已相當普遍。常見門禁系統設備有感應讀卡機(單機型與連線型)搭配非接觸式感應卡或鑰匙圈，來判別身份並配合電磁鎖使用，以便管制人員進出，可做門禁或保全防盜主機設定 / 解除，住戶可持一卡即可通行無阻。紀錄監控及查詢人員進出資料，並列表存檔，同時達到考勤的功能。

●電梯管理應用

RFID能應用在電力安全與電梯門禁管理系統。

■產品規格

頻　率	13.56 MHz
讀取距離	約 5 cm
測試機台	PRH578
尺　吋	26.2 x 50 x 6 mm(L x W x H)
重　量	14.3g
材　質	ABS+PPS
鉤鍊重量	8g
鉤鍊材質	鋼、鐵、鋅合金
顏　色	灰(可客製其他顏色)
防水等級	IP66
工作溫度	-20℃ ~ +60℃
儲存溫度	0°C ~ +30°C
製　程	超音波
包裝方式	50 個 / 盒
	20 盒 / 箱
ISO 標準	ISO 14443A
	ISO 15693
可用 IC	MSR3200
	I-Code SLI
	I-Code SLI-S
	I-Code EPC
	EM4233
	ST LRI2K
	TI Tag-it HF-I Standard
	Mifare S50
	Mifare S50 UID 7 Byte
	Mifare S70
	Mifare Ultralight
	Mifare desfire
	Mifare desfire2K
	Mifare desfire8K
	Mifare plus